

Leica LINO™ L2

Dokonalá línia



 **SWISS** Technology
by Leica Geosystems

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Dokonalá línia

s Vaším Leica LINO™ L2
bude všetko zarovnané

Kvalita optiky v zariadení je rozhodujúca pre vysokú viditeľnosť a ostrosť čiar. Leica LINO L2 je vybavený osvedčenou Power Range Technology na zaručenie dokonalej viditeľnosti lúčov.

Už žiadne zdĺhawe naznačovanie čiar na stenách!

Leica LINO™ L2 premieta línie s milimetrovou presnosťou a Vy môžete kľudne pracovať.

Leica LINO™ L2 sa sám urovnáva pre spresnenie práce v rozsahu $\pm 4^\circ$.

Horizontálne, vertikálne a krížové čiar laseru sú jasne viditeľné.



**Postavte
Zapnite
Pripravené!**

Extrémne jednoduché a intuitívne
ovládanie

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica LINO™ L2

Môžete sa spoľahnúť na jeho ostré čiary

Časovo náročné a zdĺhavé kreslenie čiar na stenu je minulosťou. Leica LINO™ L2 premieta presne, rýchlo a jednoducho, čo Vám umožňuje sústrediť sa na Vašu prácu.

Funkcia pulzovania
s úsporným režimom:
Ideálne pre práce v exteriéri
s prijímačom a pri dlhých líniah.

Moderné, ergono-
mické puzdro:
Odolné voči prachu a
striekajúcej vode podľa
normy IP54.

Funkcia zámku:
Zamknutie lúčov na účely
prietania línii pod
určitým uhlom, zároveň
služí ako ochrana pri preprave.



Samourovnávanie

Nie je potrebné žiadne manuálne urovnávanie. Prístroj sa sám automaticky urovná v rozsahu $\pm 4^\circ$. Ak je vychýlenie z roviny veľké, čiary sa prestanú premietat'. Týmto spôsobom sa predchádza chybám pri práci.



Ľahko viditeľné línie

Veľmi dobre viditeľné laserové čiary, vhodné na prenášanie bodov, alebo línií zo steny na stenu a pod.



Presný 90° uhol

Zarovňavacie práce, vytyčovanie pravých uhlov sa vykonáva stlačením jedného tlačidla. LINO™ L2 Vám šetrí čas.



Funkcia zámku

Táto funkcia zablokuje samourovnávanie prístroja, čo umožňuje vytyčovanie línií pod potrebným uhlom.



Ľahké použitie:
LINO™ L2 ovládate intuitívne pomocou dvoch tlačidiel

Veľké sklo optiky:
Zabezpečuje dobrú viditeľnosť a rozsah laserových lúčov.

Leica LINO™ L2

Samourovnávací precízny líniový laser

Vybavenie: praktické a šikovné

Puzdro
všetko bezpečne
zbalené na prepravu.



Terčik
poskytuje povrch na
projekciu v otvorenom priestore.



Magnetický multifunkčný stojan
služí ako statív, dá sa pripievať
na kovové povrchy.



Adaptér
pre premietanie
sklonených línií



Odporúčané originálne príslušenstvo

Prijímač
poskytuje zvukový a optický signál pri hľadani línie v exteriéry.



Držiak na stenu
univerzálne použitie.
Jednoduché upevnenie pomocou skrutiek.



Statív Leica TRI 100
kvalitný statív s veľmi
ľahkým jemným do-
ladovaním.




Leica LINO™ L2

Dokonalá línia



Technické informácie	Leica LINO™ L2
Dosah	>15m (podľa podmienok), >30m s prijímačom
Presnosť	± 1 mm @ 5 m
Samourovnávací rozsah	4° ± 0.5°
Horizontálna presnosť	± 1 mm @ 5 m
Vertikálna presnosť	± 0.75 mm @ 3 m
Typ lasera	635 nm, laser triedy II
Typ batérie	AA, 3 x 1.5 V
IP54	ochrana proti prachu a striekajúcej vode
Pracovná teplota	-10°C o 40°C
Skladovacia teplota	-25°C o 70°C
Rozmery (V x D x Š)	96 x 91 x 54 mm
Hmotnosť (bez batérií)	320 g
Závit na statív	1/4"

 LASER RADIATION – DO NOT STARE INTO BEAM
635-690nm/0.9mW max.
CLASS II LASER PRODUCT

Laser class 2
in accordance with
IEC 60825-1 and
EN 60825-1

Figures, descriptions and technical data for information only; subject to change. Printed in Switzerland. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2007

Leica LINO™ L2 potvrdzuje kvalitu Leica DISTO™

V roku 1993 Leica Geosystems AG vynalezla prvý ručný laserový diaľkometer. V súčasnosti máme najširšiu ponuku laserových prístrojov.



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



Jürgen Lippmann

(montáž kuchýň)

"Leica LINO™ L2 mi dáva perfektné a ľahko viditeľné lúče. Stroj jednoducho zapnem, nemusím strácať čas nastavovaním a mám voľné ruky na prácu. Každá kuchyňa je preto perfektná."



Semra Kaya

(majiteľka galérie)

"Krivo zavesené obrazy? To je vec minulosti. Leica LINO™ L2 premieta veľmi čisté, rovné a jasné čiary, vďaka ktorým prenášam zarovnanie obrazov na protiľahlé steny galérie."



Dave Andrews

(inštalatér)

Kdekoľvek na stavbe potrebujem perfektné zarovnané rúry a vedenia, s Leica LINO™ L2 je to hračka.



Obchodné zastúpenie a servis Leica pre Slovensko
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Tel., Fax: (02) 6241 0823, 6241 0824
e-mail: geotech@geotech.sk
<http://www.geotech.sk>
ISO 9001:2001

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems