



GEOTECH Bratislava (od r.1999 ISO 9001:2001)
 Obch.zastúpenie Leica Geosystems AG pre SR
 Černyševského 26, 851 01 Bratislava
 Tel., Fax: (02) 6241 0823, 6241 0824
 e-mail: geotech@geotech.sk
 http://www.geotech.sk

Leica
Geosystems

Všetky tu uvádzané ceny sú v SKK bez DPH !

DIGITÁLNE STAVEBNÉ NIVELAČNÉ PRÍSTROJE Leica SPRINTER

Merajte rýchlo a bez chýb s novými digitálnymi nivelačnými prístrojmi:

Tento rok bol na trh uvedený prvý lacný digitálny nivelák **Leica SPRINTER** a okamžite sa stal svetovým hitom. Cenu sa podarilo znížiť oproti starším typom o neuveriteľných 100 000,- SK na dnešných 26 800,- SK.

SPRINTER na rozdiel od klasického niveláku meria automaticky na digitálnu latu (lata má čiarový kód ako na etiketách). Vďaka tomu meria **bez ľudských chýb, navyše meria aj vzdialenosť až do 80m (staničenie v pozdĺžnom profile) a to všetko ukazuje na displeji.** Ďalšie „M“ modely (drahšie o 6 400,- SK) majú aj možnosť registrácie 500 nameraných údajov, čo môže pomôcť pri kancelárskej príprave ďalšieho postupu prác a taktiež ako kontrola pre investora. Vybavenie CCD čipom umožňuje merať takmer v tme. A ak sa Vám vybijú batérie, otočíte latu a pokračujete v meraní ako s klasickým nivelákom !



Leica SPRINTER

Uvádzacia cena 26 800,- SK

Pozrite si SPRINTER aj na www.geotech.sk, v časti PRODUKTY » STAVEBNÍCTVO » Niveláčny prístroje.



Displej ukazuje s mm presnosťou prevýšenie (0,898m) a taktiež vzdialenosť (72,80m). Vpravo hore je stav batérií. Obostranná digitálna lata GSS111 má kódovú aj obyčajnú centimetrovú stupnicu, dá sa použiť k optickým aj digitálnym nivelačným prístrojom.

Leica SPRINTER	100	100M	200	200M
Str.kilometrová chyba	± 2.0 mm/km	± 2.0 mm/km	± 1.5 mm/km	± 1.5 mm/km
Presnosť merania dĺžok	± 10 mm/10m	± 10 mm/10m	± 10 mm/10m	± 10 mm/10m
Dosah elektr.merania dĺžok	2m - 80m	2m - 80m	2m - 80m	2m - 80m
Tracking (priebežné neustále meranie)	áno	áno	áno	áno
Merací čas	menej ako 3s	menej ako 3s	menej ako 3s	menej ako 3s
Typ kompenzátora	magn.tlmený	magn.tlmený	magn.tlmený	magn.tlmený
Rozsah kompenzácie	± 10'	± 10'	± 10'	± 10'
Presnosť kompenzácie	± 0.8"	± 0.8"	± 0.8"	± 0.8"
Meracie programy	4 typy úloh	4 typy úloh	4 typy úloh	4 typy úloh
Interná pamäť	bez	500b/RS232	bez	500b/RS232
Vodovzdornosť a prachuvzdornosť	IP55	IP55	IP55	IP55
Zdroj	4x tušková batéria	4x tušková batéria	4x tušková batéria	4x tušková batéria
Hmotnosť	2.5 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.5 kg



Niv.prístroje Teodolity Totálne stanice Dialkomery Rotačné lasery a automatizácia mechanizmov Kanálové lasery GPS