

Leica DISTO

Technické parametre a porovnanie



A2 D2 A3 D3 A5 D5 A6 A8 D8

PRESNOSŤ A DOSAH

Presnosť	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.0 mm	± 1.5 mm	± 1.0 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.0 mm
Obvyklý výsledok kalibrácie	± 1.0 mm	± 1.0 mm	± 1.0 mm	± 0.5 mm	± 1.0 mm	± 0.5 mm	± 1.0 mm	± 1.0 mm	± 0.5 mm
Dosah od odrazovej tabule v metroch	0,05 až 60	0,05 až 60	0,05 až 100	0,05 až 100	0,05 až 200	0,05 až 200	0,05 až 200	0,05 až 200	0,05 až 200
Dosah od steny v metroch	0,05 až 20	0,05 až 20	0,05 až 80	0,05 až 80	0,05 až 100	0,05 až 100	0,05 až 100	0,05 až 100	0,05 až 100
Power Range Techn.®	-	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

ERGONOMETRIA

Vstavaný hľadáčik	-	-	-	-	áno	digitálny 4x zoom	áno	áno - digitálny	digitálny 4x zoom
Farebný displej	-	-	-	-	-	áno	-	-	áno
Vstavaný sklonový senzor	-	-	-	áno	-	áno	-	áno	áno - 360°
Otočná koncová časť	-	-	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Rozmery v mm	124x55x35	111x43x23	135x45x31	125x45x24	148x64x36	143,5x55x30	148x64x36	148x64x36	143,5x55x30
Hmotnosť v g	152	100	145	110	241	195	270	280	205
Podsvietenie displeja	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

FUNKCIE / PROGRAMY

Oneskorené meranie (samospúšť)	-	-	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Tracking (funkcia „pásmo“)	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Min / Max vzdialenosť	-	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Výpočet plôch a objemov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Pytagorova veta	-	áno	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Funkcia lichobežníka	-	-	-	-	-	áno	-	-	áno
Pamäť na posledné meranie	-	10 meraní	19 meraní	20 meraní	20 meraní	20 meraní	20 meraní	30 meraní	30 meraní
Interface BLUETOOTH™	-	-	-	-	-	-	BLUETOOTH™	-	BLUETOOTH™
Kreslenie, tabuľky, softvér	-	-	-	-	-	-	áno	-	áno



Obchodné zastúpenie a servis Leica pre Slovensko
 Černyševského 26, 851 01 Bratislava
 Tel., Fax: (02) 6241 0823, 6241 0824
 e-mail: geotech@geotech.sk
 http://www.geotech.sk
 ISO 9001:2001

- when it has to be **right**

Leica
 Geosystems