

Ti5

SPRÁVNY ROZMER PRE VAŠU ÚRODU.

Ti5 je jediná platforma vo svojej triede, ktorá podporuje kombináciu všetkých funkcií používaných v Presnom poľnohospodárstve.

NAVÁDZANIE

Systém navádzania poskytuje úspory materiálu a PHM, minimalizuje prekrytie počas sejby, hnojenia alebo ošetrovania plodín optimalizáciou plochy prekrytia



MONITORING SEJBY

Poskytuje úspory na vstupe elimináciou plôch s nadbytkom osiva a hnojiva



VARIABILNÁ DÁVKA

Optimalizovaním aplikovanej dávky systém vyrovnáva pomer pôdnych živín



OVLÁDANIE SEKCIÍ

Ovládanie sekcie počas postrekovania zaručuje najlepšiu účinnosť aplikácie. Znížený prekryv a presné riadenie rýchlosti eliminuje plytvanie. Systém upozorní na operáciu mimo rozsahu trysiek




UŽÍVATEĽSKÉ RIEŠENIA




OPERAČNÉ REŽIMY

A-B LÍNIA



A+KURZ



PARALELNÁ A-B KRIVKA



PRISPŮSOBIVÁ KRIVKA



PIVOT





Ti5

VYLEPŠITE
VAŠE
Ti5



VLASTNOSTI

- 5" dotyková obrazovka;
- Intuitívny a stavaný na výdrž;
- odolná hliníková konštrukcia;
- Ideálne pre akékoľvek práce na poli;
- Pracuje počas dňa, noci a slabých svetelných podmienok;
- Presnosť: L1 GPS/GLONASS 20-25cm RMS GLIDE (15 min)

NAVÁDZANIE

FUNKCIE

- Navádzanie s nastaviteľnou citlivosťou;
- Presnosť vo viacerých operáciách na poli;
- 2D a 3D operačné režimy;
- Import /export máp cez USB;
- Podpora shape súborov (.shp).

VARIABILNÁ DÁVKA

FUNKCIE

- Používateľsky jednoduchá konfigurácia a prevádzka;
- Vysoko presný ovládač s rýchlou odozvou;
- 3D vizualizácia;
- Detailný operačný záznam pre ďalšie dátové analýzy;
- Pracovné alarmy;
- Podpora shape súborov (.shp).

MONITORING SEJBY

FUNKCIE

- Meranie a monitoring množstva nad a pod stanovený predpis;
- Monitoruje až 96 riadkov sejby alebo hnojenia súčasne;
- Umožňuje prácu v noci;
- Alarm v reálnom čase;
- Eliminuje aplikáciu osiva a hnojiva mimo stanovené množstvo;
- Rýchla a jednoduchá kalibrácia a konfigurácia.

OVLÁDANIE SEKCIÍ

FUNKCIE

- Automaticky ovláda sekcie postrekovania, minimalizuje plochy prekrytia;
- Umožňuje manuálne ovládanie jednotlivých sekcií;
- Kompatibilné s väčšinou výrobcov čerpadiel a s typmi ventilov;
- Vypnutie trysiek nad už postriekanými oblasťami;
- Ovládanie až 96 sekcií;
- Rýchle ovládanie toku, zaistenie predpísaného množstva a to aj na malom a svahovitom teréne.



Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Tel. 0903 443 981
e-mail: gps@geotech.sk
www.geotech.sk

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Držiaky;
- Napájací zdroj pre ďalší traktor;
- Anténa a kabeláž pre ďalší traktor;
- Sériu ventilov a prietokomerov;
- Sensory sejby a hnojenia.