

Křížové lasery

Technické parametre a porovnanie

	Leica	Stanley	Stanley	AGATEC	AGATEC	Stanley	Stanley
	LINO L2	CLL set	CL-90 set	CL30	CLP50	CL2	CL2XT
PRESNOSŤ A DOSAH							
Pracovné prostredie	interiér a exteriér	interiér	interiér	interiér	interiér a exteriér	interiér	interiér
Dosah interiér **	do 15 m	do 10m	do 10m	do 10 m	do 10 m	do 10m	do 10m
Dosah exteriér (s prijímačom)	nad 30 m	-	-		do 30 m	-	ad 30m
Presnosť horizontálna v mm / 9m	± 1,9 mm	± 6,0 mm	± 3,0 mm	± 3,0 mm	± 3,0 mm	± 4,0 mm	± 2,5 mm
Presnosť vertikálna v mm / 9m	± 2,2 mm	± 6,0 mm	± 3,0 mm	± 3,0 mm	± 3,0 mm	± 4,0 mm	± 2,5 mm
Kompenzátor (automat)	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Samourovnávací rozsah	4° ± 0,5°	± 5°	± 4°	± 4°	± 5°	± 4°	± 4°
Laserová dióda	635nm/ TII	650nm/ TII	635nm/ TII	635nm/ TII	635nm/ TII	635nm/ TII	635nm/ TII
Rozmery v mm	96x91x54	100x100x65	145x85x85	3,25 x 2,375 x 3,625	4,5 x 2,25 x 3,875	100x100x65	100x100x65
Počet čiar	2	2	5	2	4	2	2
Hmotnosť v g	320 g	350g	900g			350g	350g
Odolnosť	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Pracovná teplota	-10°C/+40°C	-5°C/+35°C	-5°C/+35°C	-5°C/+35°C	-5°C/+35°C	-5°C/+35°C	-5°C/+35°C
Typ batérie	3 x AA	3 x AA	3 x AA	3 x AA	3 x AA	3 x AA	3 x AA
VYBAVENIE							
Prijímač	áno*	nie	nie	nie	nie*	nie	áno*
Ministatív	áno	áno*	nie	nie	nie	áno	áno
Fotostatív	áno*	áno*	nie	nie*	nie*	áno*	áno*
Rozpínacia tyč	áno*	áno	áno	nie*	nie*	áno*	áno*
Magnetický úchyt	áno	áno*	nie	nie*	nie*	áno	áno
Fotozávit	áno	áno	nie	áno*	áno*	áno	áno
Závit na geodetický statív	áno	áno*	áno	nie	nie	áno*	áno*
Adaptér na sklonené roviny	áno	áno*	áno	nie	nie	áno*	áno*

** Dosah prístroja v interiéri (bez prijímača) závisí od svetelnostných podmienok a zodpovedá typu laserovej diódy a kvalite optiky. Najväčší dosah majú laserové diódy s výkonom 635nm.

* Vybavenie nie je súčasťou prístroja.



Obchodné zastúpenie a servis Leica pre Slovensko
 Černyševského 26, 851 01 Bratislava
 Tel., Fax: (02) 6241 0823, 6241 0824
 e-mail: geotech@geotech.sk
<http://www.geotech.sk>
 ISO 9001:2001