





Leica JOGGER 24

Doporučená zostava

POPIS

Zostavu tvorí nivelačný prístroj JOGGER24, nivelačná lata, hliníkový statív a nivelačná podložka. Nivelačná lata má na prednej strane klasické E odčítanie a na rube veľmi dobre čitateľné milimetrové čítanie v čiernej farbe na bielom podklade. Lata je osadená citlivou justovateľnou libelou. V prípade presných výškových prác sa doporučuje použitie nivelačnej podložky, ktorá eliminuje otrasy a pohyb laty z dôvodu „mäkkého“ terénu.

ŠPECIFIKÁCIA

Obj.č.	Obrázok	Popis
762264		Niv.prístroj Leica JOGGER 24, Hz 360°, ± 2.0 mm/km, 24x, 1.5kg
727587		Niv.lata Leica CLR101, alum., teleskopická. 4m/1m, šírka 5cm, cm /mm, libela
21231		Nivelačná podložka (žaba)
726833		Leica CTP103, kovový statív s popruhmi. Expresná aretácia skrutkami.



Obchodné zastúpenie a servis Leica pre Slovensko
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Tel., Fax: (02) 6241 0823, 6241 0824
e-mail: geotech@geotech.sk
<http://www.geotech.sk>
ISO 9001:2001

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems