

# Bodové lasery

## Technické parametre a porovnanie

	Stanley	Stanley	SOLA	Stanley	Stanley
	PB 2	SP5	VECTOR	S2	S2XL
<b>PRESNOSŤ A DOSAH</b>					
Pracovné protredie	Interiér	interiér	interiér	interiér	interiér
Dosah interiér **	do 30 m	do 30m	do 10m	do 10m	do 30m
Dosah exteriér ( s prijímačom)	-	-	-	-	-
Presnosť horizontálna v mm / 9m	HORE ± 1,8 mm	± 6,0 mm	± 6,0 mm	Uhlová ± 4,0 mm	Uhlová ± 4,0 mm
Presnosť vertikálna v mm / 9m	DOLE ± 3,6 mm	± 6,0 mm	± 6,0 mm	Rovinná ± 11,7 mm	Rovinná ± 2,7 mm
Kompenzátor (automatika)	áno	áno	áno	nie	nie
Samourovnávací rozsah	± 5°	± 5°	± 4°	-	-
Laserová dióda	630-670 nm / TII	650 nm / TII,3R	635 nm / TII	635-670 nm / TII	635 nm / TII
Rozmery v mm	65 x 100 x 115	100 x 100 x 100	80 x 35 x 80	180 x 180 x 60	180 x 180 x 60
Počet čiar	2	5	5	2	2
Hmotnosť v g	545 g	545g	400g	450g	450g
Odolnosť	IP54			IP44	IP55
Pracovná teplota	- 10°C až +40°C	- 5°C až +35°C	- 5°C až +35°C	0°C až +40°C	0°C až +40°C
Typ batérie	3 x AA	3 x AA	3 x AA	3 x AA	3 x AA
<b>VYBAVENIE</b>					
Prijímač	nie	nie	nie		
Ministatív	nie	nie	nie		
Fotostatív	áno*	áno*	áno*		
Rozpínacia tyč	nie	nie	nie		
Magnetický úchyt	áno	áno*	áno		
Fotozávit	áno	áno	áno		
Závit na geodetický statív	nie	áno*	áno		
Adaptér na sklonené roviny	nie	nie	nie		

\*\* Dosah prístroja v interiéri (bez prijímača) závisí od svetelnostných podmienok a zodpovedá typu laserovej diódy a kvalite optiky. Najväčší dosah majú laserové diódy s výkonom 635nm.

\* Vybavenie nie je súčasťou prístroja.



Obchodné zastúpenie a servis Leica pre Slovensko  
 Černyševského 26, 851 01 Bratislava  
 Tel., Fax: (02) 6241 0823, 6241 0824  
 e-mail: geotech@geotech.sk  
<http://www.geotech.sk>  
 ISO 9001:2001

- when it has to be **right**

*Leica*  
 Geosystems